FICHA **TÉCNICA**

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Removedor Pastoso
2MS006 / 2MS001 / 2MS002

INDICAÇÃO DE USO

Este produto é indicado para remover pinturas automotivas originais, repinturas (como esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), além de pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Com alto poder de remoção, apresenta uma consistência gelatinosa e alta viscosidade, o que facilita sua aplicação em superfícies verticais.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes clorados, solventes diversos, ceras minerais e aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pinturas antigas
- Esmalte Original de Fábrica.
- Acabamentos automotivos e industriais.
- Eletrodomestico
- Ferragens

PREPRARO DE SUPERFICIE



Desengraxar a superfície com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, removendo vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer a eficácia do produto.

APLICAÇÃO



- Produto pronto para uso.
- Abra a embalagem apoiando uma das mãos sobre a tampa para evitar que ela se salte devido à pressão interna.
- Aplique o produto com um pincel e/ou trincha, formando uma camada espessa, e espalhe uniformemente sobre toda a área a ser removida.
- Deixe o produto agir de 5 a 10 minutos, ou até que o revestimento apresente sinais de enrugamento ou amolecimento. (Este tempo pode variar dependendo do tipo de pintura a ser removida.)
- Após o tempo de ação, remova ou raspe o produto com uma espátula. Se necessário, repita o processo até a remoção completa da pintura original.
- Após a remoção, limpe a área com Thinner ou Solução Desengraxante.

DICAS

- Utilize um pano ou papel sobre a tampa e abra-a com cuidado, permitindo que os gases contidos na embalagem saiam lentamente.
- Para otimizar a eficiência do Removedor Pastoso, recomenda-se lixar ou fazer ranhuras na superfície da tinta antes de aplicar o produto em camadas espessas.
- Evite usar o produto em superfícies quentes ou expostas ao sol.
- Após a utilização, lave a peça com água e sabão, seque-a e, em seguida, limpe com Thinner e/ou Desengraxante.

RENDIMENTO TEÓRICO

4,0 m² KG/ litro/ demão

> **Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

EMBALAGENS

- 2MS006 - 500g
- 2MS001 - 1 Kg
- 2MS002 - 4 Kg

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
12/02/2025	3	Equipe Técnica	Gerente Técnico